

MasterEtched Premium

Highlights

- >>> Premium-Qualität mit permanenten Solvent-Klebstoff
- >>> Kein Eintrübungseffekt bei Nassverklebung
- >>> Homogenes Erscheinungsbild nach dem Verkleben
- >>> Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



	Technische Angaben
Materialbeschreibung	Polymer kalandrierte Weich-PVC-Folie, transluzent silber fein mit metallic Partikeln zur Imitation von geätzttem oder sandgestrahltem Glas.
Farbe	silber fein
Materialstärke	80 µ (+/- 10%)
Materialrückseite	Kraftpapier 120 g/m ³ (±10%), einseitig silikonisiert
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis +120 °C
Schrumpfung	< 1 %
Verklebetemperatur	> + 10 °C
Gewicht gesamt	ca. 350 g/m ²
Klebkraft	FTM9 > High N/inch FTM1 (24h) > medium N/inch
Klebstoff	Solvent-Polyacrylat, permanent haftend
Außenhaltbarkeit	bis 7 Jahre (unbedrucktes Material, bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normklima)
Chemische Resistenz	Waschmittel: keine Auswirkungen (24 Std.) Benzin: keine Auswirkungen (1 Std.) SAE20 Motoröl: keine Auswirkungen (24 Std.) 10% Hcl: keine Auswirkungen (10 Min.) 10% NH4OH: keine Auswirkungen (10 Min.)
Verfügbare Abmessungen	100,0 cm x 50 m (PI-MEPR100-50) 122,0 cm x 50 m (PI-MEPR122-50) 152,0 cm x 50 m (PI-MEPR152-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 12|2021