Einbruchschutzfolie A12 glasklar

Innenmontage

Einbruchschutzfolie zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl & Vandalismus

Die Einbruchschutzfolie A12 glasklar verleiht Fenstern und Glasscheiben einbruchhemmende Eigenschaften. Die Folienstärke entspricht DIN EN 356, Widerstandsklasse P2A. Glasklarer Schutz vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus. mit verzerrungsfreier Optik. Aufgrund Spezialkleber rückstandsfrei entfernbar.

Technische & mechanische Eigenschaften

Folienstärke	323 my (12 mil)
Reißfestigkeit	197 N/mm²
Bruchfestigkeit	37.962 N/mm
Zugdehnung	125 %
Haftfestigkeit	790 N/mm

Nachrüstung auf glatten Glasflächen

Anbringung im Naßklebeverfahren auf Einfachverglasung (Eine Scheibe), Isolierverglasung (Zwei oder Drei Scheiben), Wärmeschutzverglasung (Zwei oder Drei Scheiben), Sonnenschutzverglasung (Zwei oder Drei Scheiben)

Optische & solare Eigenschaften

	V	All	3 mm Scheibe
Tageslicht	Transmission	Transmission	
	Reflexion	Innen	11%
		Außen	11%
UV-Schutz			99%
Sonnenenergie	Reflexion		10%
	Transmission		78%
	Absorption		12%
Blendschutz			3%
Schattierungs-Koeffizient			0.94
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)		200	0.82
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	Winter (IP)	1	1.07
	Winter (SI)		6.07
Abweisung gesamte Sonnenenergie			18%

Lange Haltbarkeit und Garantie

Haltbarkeit 10 Jahre und mehr - Garantie 10 Jahre für Abblättern und Vergilben (mitteleuropäisches Normalklima)





Glass and Glazing Federation