

Splitterschutzfolie SAF 400 glasklar

Innenmontage

Splitterschutzfolie gegen Verletzungen bei Glasbruch

Die Splitterschutzfolie SAF 400 glasklar verleiht Fenstern und Glasscheiben splitterbindende Eigenschaften. Die stark auf der Glasfläche haftende Sicherheitsfolie (Polyacrylatkleber, rückstandsfrei entfernbar) verhindert Glas-splitterflug ungesicherter Glasflächen bei Glasbruch.

Zertifizierte 2B2 Sicherheitsfolie nach EN 12600:2000

Folienstärke	123 my (4 mil)
Reißfestigkeit	197 N/mm ²
Bruchfestigkeit	12.654 N/mm
Zugdehnung	125 %
Haftfestigkeit	790 N/mm

Nachrüstung der Folie auf allen glatten Glasflächen

Anbringung im Naßklebverfahren auf Einfachverglasung (Eine Scheibe), Isolierverglasung (Zwei oder Drei Scheiben), Wärmeschutzverglasung (Zwei oder Drei Scheiben), Sonnenschutzverglasung (Zwei oder Drei Scheiben)

Glasklare Polyesterfolie mit verzerrungsfreier Optik

3 mm Scheibe		
Tageslicht	Transmission	89%
	Reflexion	Innen 10%
		Außen 10%
UV-Schutz		99%
Sonnenenergie	Reflexion	9%
	Transmission	81%
	Absorption	10%
Blendschutz		1%
Schattierungs-Koeffizient		0.96
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)		0.84
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)	Winter (IP)	1.07
	Winter (SI)	6.07
Abweisung gesamte Sonnenenergie		16%

Lange Haltbarkeit und Garantie

Haltbarkeit 10 Jahre und mehr - Garantie 10 Jahre für Abblättern und Vergilben (mitteleuropäisches Normalklima)



zertifiziert

Glass and Glazing Federation